

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: aec@nt-rt.ru
www.almet.nt-rt.ru

Гидравлический угловысечной пресс с изменяемым углом вырубки 30-140°.

Угловырубной пресс гидравлический со сменой угла 30-140 °(модель УГПУ-6*220)

Гидравлический угловысечной пресс серии УГПУ-6*220 с изменяемым углом вырубки от 30° до 145° – это надежное и универсальное угловырубное оборудование! Особенность гидравлического угловысечного станка состоит в том, что мастеру не нужно совершать серьезных физических усилий как, например, при работе на ножном угловырубном прессе. Кроме того, один гидравлический угловырубной станок может высекать различные углы в металлической заготовке для решения различных задач. Так, для производства металлокаслеты со скрытым креплением необходимо в одной заготовке вырубить сразу четыре различных угла: на 35°, 45°, 90° и 135°. На данном угловырубном прессе с гидравлическим приводом нужно только выставить необходимый угол резки, размеры выреза по длине и ширине и можно производить обрезку. Для настройки угла реза и глубины реза в этой модели установлены две шкалы измерения угла резки и две мерные поворотные линейки для обеих сторон.

Так же в комплектацию данного гидравлического угловысечного станка входит шумозащищенная масляная гидростанция с объемом бака, увеличенным до 40 литров. Это позволяет гидравлическому угловысечному оборудованию работать долгое время при высокой температуре окружающей среды.

Резущий инструмент гидравлического угловысечного пресса изготовлен из стали X12M1 и термически обработан до твердости 58...62 единиц по шкале Роквелла.

Защитное покрытие данного угловырубного станка с гидравлическим приводом ударопрочное и прошло обработку в камере порошковой покраски под фактуру «шагренъ». Благодаря этому оборудование будет длительное время иметь хороший внешний вид!

Технические параметры угловысечного пресса:

Габариты:

высота – 1,20 м

ширина – 0,96 м

глубина – 2,90 м

Толщина вырубки стального листа: от 0,3 до 6 мм.

Угол вырубки: от 30° до 145°

Максимальная глубина вырубки: 250 мм.

Гидростанция:

Мощность – 4 кВт

Масляный бак – 40 литров

Давление – 40 МПа

Электроника--- Schneider Electric

Вес: ~ 1600 кг

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: aec@nt-rt.ru
www.almet.nt-rt.ru