

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
 единый адрес для всех регионов: aec@nt-rt.ru
 www.almet.nt-rt.ru

Двухопорные размотчики рулонов металла.

Двухопорные рулоноразматыватели делятся на два типа: двухопорные не приводные размотчики ДРМ и двухопорные приводные размотчики ДРА. У последних имеется электромеханический привод и своя независимая система автоматики.

Модель	Размотчик механический РМД 5 тонн	Размотчик механический РМД 8 тонн	Размотчик механический РМД 10 тонн	Размотчик электрический ДРА 10 тонн	Шпуля к механическому размотчику 5, 8 и 10 тонн	Шпуля к электрическому размотчику 10 тонн
Ширина рулона, мм	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Диаметр рулона	480-600	480-600	480-600	480-650	480-600	480-650
Грузопод., тонн	5	8	10	10	5/8/10	10
Привод	механический	механический	механический	электрический		
Питание				380		
Мощность, кВт				5.5		
Габариты, мм	2200x1000x1000	2200x1200x1000	2200x1000x1100	2650x1300x1350		1900x670x670
Вес, кг	220	250	280	1000	165	350
Стоимость, руб.	64000	82000	50000	350000		90000

Размотчик механический двухопорный не приводной 5, 8 и 10 тонн

Размотчик двухопорный механический бесприводный это удобный, простой, надежный и доступный разматыватель для работы с любым рулонным материалом шириной до 1250 мм включительно.

Механические двухопорные разматыватели обязательно оснащены устройством торможения, это необходимо для того чтобы рулон по инерции не раскручивался, а также оснащены устройством горизонтального перемещения шпули с рулоном для точного позиционирования ленты по отношению к месту захода материала.

Разматыватель электрический двухопорный до 10 тонн

У автоматических двухопорных рулоноразматывателей есть свой частотный преобразователь, с помощью которого можно регулировать скорость вращения сердечника и плавность хода в режиме «Старт» или «Стоп». Так же автоматические двухопорные размотчики серии АЛЕ-ДРА оснащены потенциометрическим линейным датчиком, отвечающим за контроль натяжения петли и угол провиса петли!

Благодаря своей независимой автоматике, электромеханические двухопорные размотчики могут применяться в различных технологических линиях без вмешательства в основной шкаф управления.

Дополнительные шпули к механическим размотчикам 5 и 8 тонн

Для удобства работы с бесприводным двухопорным разматывателем мы предлагаем дополнительные шпули (сердечники) в зависимости от Вашей производственной необходимости. Если Вы, к примеру, используете четыре различных по цвету рулона, тогда Вам желательно докупить три шпули (сердечника) для эффективной и удобной работы.