

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: aec@nt-rt.ru
www.almet.nt-rt.ru

Разматыватели рулонного металла и консольные разматыватели.

Консольный разматыватель бухт металла серии -КР, КРА и КРГ.

Консольные рулоноразматыватели делятся на три типа: консольные размотчики механические КР бесприводные, консольные разматыватели с электромеханическим приводом КРА и консольные рулоноразматыватели с гидравлическим приводом КРГ и гидравлическим разжимом сердечника. Последние по желанию могут быть укомплектованы самоходной гидравлической подъемной тележкой ГТ.

Автоматические консольные разматыватели имеют свой мотор-редуктор и шкаф управления.

У автоматических консольных рулоноразматывателей есть свой частотный преобразователь, с помощью которого можно регулировать скорость вращения сердечника и плавность хода в режиме «Старт» или «Стоп».

Также автоматические консольные размотчики серии КРА и КРГ оснащены потенциометрическим линейным датчиком отвечающий за контроль натяжения петли и угол провиса петли!

Благодаря своей независимой автоматике, консольные размотчики могут применяться в различных технологических линиях без вмешательства в основной шкаф управления.

Приводные и не приводные рулоноразматыватели имеют мощную порталную стойку или раму, в зависимости от модели.

Консольные разматыватели металла могут работать с такими рулонными материалами как оцинкованная сталь, алюминий, плёнка, пенополистирольная лента, ПВХ и многими другими.

Также мы производим различные модели грузоподъемностью от 1 до 10 тонн, подходящие для разных задач: как для узкой штрипс-ленты (до 850 мм), так и для широких бухт с шириной ленты до 1250 мм.

Наименование, (модель)	К Р 2 , 5	КРА2,5	КРА10	- К Р Г 1 0 Без тележки тележкой	- Г Т 1 0 Гидр. Тележка
Ширина рулона, мм	до 850	до 850	до 1250	до 1250	до 1250
Внутренний диаметр рулона	480-640	480-640	480-650	480-650	любой
Грузоподъемность, кг	2500	2500	10000	10000	10000
Привод	механический	электро- мех.	электро- мех.	гидравлический	гидравлический
Питание, V	380	380	380	380
Мощность, кВт	2.2	5.5	4	от размотчика
Габариты, мм					
Вес, кг	480	550	1970	2300	700
Стоимость, руб.	95000	180000	450000	650000/750000	200000