

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: aec@nt-rt.ru
www.almet.nt-rt.ru

Гильотина электромеханическая для поперечной резки листов и рулонов.

Гильотина электромеханическая серии ГЭМ.

Гильотины электромеханические серии ГЭМ предназначены для резки стального оцинкованного, окрашенного, медного или алюминиевого листа длиной от 0 мм до 3000 мм и толщиной от 0,3 мм до 4 мм. Глубина подачи на станке не ограничена. В комплект поставки входят задние упоры.

Электромеханические гильотинные ножницы имеют прочную сварную станину, что позволяет производить качественную резку при длительной эксплуатации, а так же делают гильотинный станок устойчивым, не требуя крепления к основанию производственного помещения.

Данные модели электромеханических гильотин снабжены двухсторонней антивандальной педалью. Одна педаль позволяет производить одиночные резы, а вторая позволяет производить обрезку в автоматическом режиме! Электромеханические гильотинные ножницы относятся к классу автоматических гильотин.

Автоматические гильотины снабжены прижимной балкой, отвечающей за точность позиционирования металла, а также за то, чтобы при резе толстых листов листы не поднимались и не смещались.

На гильотине установлен двухсторонний прямоугольный нож. Он закреплен на легкодоступных для обслуживания винтах. Нож изготовлен из стали X12M1 и термически обработан до твердости 58... 62 единиц по шкале Роквелла!

Гильотина имеет прочную сварную станину, выполненную из высококачественной стали, что позволяет производить качественную резку при длительной эксплуатации.

Модельный ряд электромеханических гильотин:

Наименование, (модель)	Толщина, мм	Мощность, кВт	Угол Наклона, градусов	Габариты, мм	Вес, кг	Цена , руб.
ГЭМ 1300х1	1	1,5	30	1500*650*950	700	-----
ГЭМ 1300х2	2	2,2	30	1750*700*1150	700	-----
ГЭМ 1600х1	1	1,5	30	2100*650*950	1400	-----
ГЭМ 1600х2	2	2,2	30	2150*700*1150	1400	-----
ГЭМ 2500х2	2	3	30	3150*1250*1150	1700	-----
ГЭМ 3000х2	2	4	30	3750*13000*1200	2000	-----

Это оборудование для резки листов может использоваться как отдельная производственная единица, так и в технологической цепочке с другим оборудованием (например, со станком продольной резки, листогибом и др.). Кроме работы с металлом, гильотина может работать с многослойным картоном, плотной технической бумагой, отдельными видами листов ПВХ и многими другими материалами.